

Линия по производству битумной черепицы



Линия по производству битумной черепицы

Линия по производству битумной черепицы – Описание

Базовый слой битумной черепицы состоит из стекломатериала, покрыт песком и сланцем, в нем содержится минеральный наполнитель для того, чтобы обеспечить черепицу от атмосферных осадков и температурных перепадов.

Новая битумная черепица, это ламинированная двухслойная черепица, соответствует с традиционной черепицей, более тяжелой, дорогой, срок службы более длительный. Форма битумной черепицы разная.

водозащищенными. Внешний слой битумной черепицы из песков.

Данная новая кровельная черепица с характеристикой: не дорогая, монтаж простой, легкая резка, установка и крепление, не требует специальных запчастей для края крыши, вентиляционной трубы, окон и т.д.

Линия по производству битумной черепицы – Параметры

модель	HIM-AS-1	HIM- AS -3	HIM AS -5
производительность, м ² /год	1 миллион	3 миллиона	5 миллионов
Ширина битумной черепицы	1 m		
Толщина битумной черепицы	2 ~ 5 mm		
Размеры рабочего места (Д x Ш x В), М ³	60x15x7	60x15x7	60x15x7
мощность, кВт	200	250	300

электропитание	220V/380V, 50Hz
----------------	-----------------

Линия по производству битумной черепицы – Преимущества

Хорошая характеристика тепловой изоляции для высокой и низкой температуры.

Хорошая водостойчивость и антикоррозийная характеристика.

Широкая сфера применения, с хорошей гибкостью, применяется для крыш разной формы (дугообразная крыша, круглая крыша).

Длительный срок службы

Монтаж удобный

Внешность красивая, с разными цветами по выбору.